BBD
Spezialtiefbau Vermietung Verkauf Service

Delmag Drehbohranlage RH 20 – 1528

Ausstattung

- Vorrüstung für den Betrieb einer Verrohrungsmaschine (Typ Leffer)
- Ausrichtautomatik für den Mast
- Andruckkraftregelung für Bohrwerkzeug
- Kellystange K 368/3-24
- Im Mietpark zusätzlich Kellystange K 368/3-30 vorhanden

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Ihr Team der BBD Spezialtiefbau- und Baumaschinen Vertriebs GmbH Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Ihr Team der BBD Spezialtiefbau- und Baumaschinen Vertriebs GmbH

BBD Spezialtiefbau und Baumaschinen Vertriebs GmbH

Rubbertstr. 27
21109 Hamburg / Germany

Tel.: +49 (0)40 71899889
Tel.: +49 (0)40 239366890
Fax.:+49 (0)40 71899891

info@bbdtiefbau.de
www.bbdtiefbau.de

Hamburger Volksbank eG
IBAN: DE13 2019 0003 0043 1958 06
SWIFT GENO DE F1 HH2
Commerzbank AG Hamburg
IBAN: DE82 2008 0000 0190 2374 00
SWIFT DRES DE FF 200

Handelsregister
Hamburg, HRB 66694
USt.-IdNr. DE 192 186 058

Geschäftsführer
Astrid Breede
Sven Beckhusen
Georg Beckhusen

Technische Daten RH 20 - 1528

Nutzlänge		
Bohrtischhub	mm	15.900 mm
Gesamthöhe über Planum	mm	22.790 mm
Ausladung	mm	3.735-4.320
Rohrschußlänge (Optional)	mm	6.000
freier Durchmesser vor den Seilrollen	mm	1.833
Mäkler		
Bodenfreiheit - Mäklerfuß	mm	1.240
Neigung Vor / Zurück	°	3,8 / 14
Neigung Rechts / Link	°	9,5 / 9,5
Vorschubwinde		
Vorschubkraft Auf / Ab, max.	kN	300 / 220
Geschw. Last- / Eilgang, max.	m/min	7 / 25
Kellywinde mit Freilauf		
Seilkraft, max. (Optional)	kN	150
Geschwindigkeit, max.	m/min	70
Hilfswinde		
Seilkraft, max.	kN	75
Geschwindigkeit, max.	m/min	30
Einsatzgewicht Drehbohranlage		
mit Bohrtisch und Kelly*	kg	73.000
Transportdaten		
Länge	mm	22.085
Höhe	mm	3.550
Breite	mm	3.000
Gegengewicht	kg	11.300
Transportgewicht ohne Bohrtisch u. Kelly*	kg	60.000
Trägergerät CAT 330 D		
Leistung	kW	261
Arbeitsdruck	MPa	32
Spurbreite	mm	2.250 – 3.700
Bodenplatten	mm	750
Heckradius	mm	3.620
Kraftstofftank	l	500
Hydrauliktank	l	500
Hydrauliköl		HLP 46
min./max. Umgebungstemperatur	°C	-20 / +40

* Alle technischen Daten beruhen auf Herstellerangaben